

LED 5301/5302

Extra indikering

Lysdiodtablå LED 5301 och 5302 för indikering av utlöst detektor.
Lysdiodtablå är passande för indikering av dold detektor, t.ex. när detektor är placerad ovan undertak i låsta utrymmen eller taket i hisstrumman.
Lysdiodtablå passar till de flesta typer av detektorer, matningsspänningen är mellan 2,5 – 24VDC vilket gör att den kan användas till de flesta typer av rökdetektorer.

Levereras med ram för utvändig installation.



Övrigt

I de fall där den äldre indikeringen RSL med glödlampa sitter monterad och skall bytas ut till LED 5301 kan den äldre lite större ramen behållas om en adapterplatta monteras mellan enheterna.

Ram



Ram VTR 216 för utv. montage
Artikelnr: 54 01 08

Adapter



Artikelnr: 540136



Led 5301 monterad i adapter på RSL ram



Kapslad indikering, art. nr.: 540121

Tekniska Data

	5301	5302
Storlek (BxHxD):	84 x 84 x 27 mm inkl ram	84 x 84 x 28mm utan ram
	Lockets djup 12 mm	Lockets höjd 16mm
Matningsspänning:	2,5-28VDC	5-24VDC ±15%
Strömförbrukning:	Max. 2mA	1mA
Anslutningar:		Skruvanslutning max 0,75 mm ²
Färg:		Polarvit NCS S 0502-Y
Vikt:	44g	45g
Artikelnummer:	540058	Led 5301 inkl. ram 540114
Adapter till RSL-ramen:	540136	
Ram för utv. montage	540108	

	5301 kapslad
Storlek (BxHxD):	110 x 355 x 150 mm
Matningsspänning:	2,5-28VDC
Strömförbrukning:	Max. 2mA
Anslutningar:	Skruvanslutning max 0,75 mm ²
Färg:	Grå kapsling, genomskinligt lock
Vikt:	264g
Artikelnummer:	540121