

Brandlarmscentral CFP-4

CFP-4 är en konventionell brandlarmcentral avsedd för mindre anläggningar.

Den har fyra sektioner som klarar max. 32 detektorer/larmknappar var.

Den har enkel manövrering med få knappar.

Tillträde ges med brandkårsnyckel enligt svensk standard.

Centralen har fyra larmdonsutgångar som kan programmeras till pulserande eller fast funktion.

Det finns även utgångar för rökluckor/branddörrar, larmsändare och återställning av linjedetektorer.

Via en ingång kan man starta enbart larmdonen, t.ex. som manuellt utrymningslarm eller vid brandövningar.

Inbyggda batterier klarar minst 30 timmars reservdrift.

CFP-4 är godkänd som utrymningslarm.



Tekniska Data

Batteribackup:	2 x 12 V, 4.5 Ah
Max. kabellängd sektion:	500 m/20 Ω
Antal larmdonsutgångar:	4
Max. ström/larmdonsutgång:	200 mA
Max. belastning på reläkontakter:	30 V, 1 A resistivt
Fast spänning till larmsändare och brandstyrningsrelä:	24 V, max. 100 mA
Dimensioner (BxHxD):	380 x 235 x 96 mm
Temperaturområde vid drift:	-5 till +40
Luftfuktighet:	Max. 95% relativ
Driftspänning:	230 V
Strömförbrukning:	Max. 350 mA
Färg:	Vit
Vikt:	1.75 kg utan batterier
Artikelnummer:	230011

Övrigt

Magneter till branddörrar/rökluckor skall ha separat strömförsörjning, t.ex. EBR 2201.