

DALM 5000 IP/GPRS EWM

IP-larmkommunikator



DALM 5000 IP/GPRS EWM

DALM 5000 IP/GPRS EWM

DALM5000 IP/GPRS är en IP-baserad larmsändare för användning som extern uppringare i drift-, brand- och inbrottslarmsystem. DALM5000 IP/GPRS ger en säker och övervakad larmöverföring via Internet och/eller GPRS. DALM5000 IP/GPRS sänder larmbesked som TCP/IP, E-mail eller SMS till upp till tolv olika valfria mottagare varav två larmcentraler, antingen vid aktivering av någon av enhetens åtta digitala ingångar eller genom konvertering av SIA, SIA Hex, Contact ID eller Robofon från ansluten analog larmanläggning. DALM5000 IP/GPRS är också försedd med två utgångar för fjärrmanöver.

O.B.S.!

Enheter som säljs genom Schneider Electric är även försedda med ett unikt stöd för ESMI MLS. DALM-sändaren kan användas för kommunikationen mellan larmhanteringssystemet MLS och ESMI FX eller IX.

MLS kan sedan överföra klartextinformation till SOS/larmcentral via Access V4- eller ESPA 4.4.4-protokollet.

Man kan även koppla en MPOx mellan FX och DALM-sändaren för att skicka ESPA-4.4.4-protokoll till en larmcentral och/eller klartext som SMS eller EPOST till 7 mottagare.



Labb AGH, VI40
Reserved (Serial Alarm)
BRAND SEK 0001 ADR [01.003](#)
Nummer tre på provtavlan

15:36

Exempel på ett ESPA SMS

EasyWebManager är en webbportal och smartphone-app för programmering, driftsättning, omprogrammering och service/felsökning för produkterna i DALM- serien. Programmering och driftsättning görs enkelt med hjälp av den tillhörande smartphone-appen. För närmare information om EWM och appen, besök Dualtech på webben.

CERTIFIERAD PRODUKT

DALM5000 IP/GPRS är certifierad enligt SSF 114 för inbrottslarm klass 1-4 och SBF 110:6 för brandlarm.

PRODUKTBESKRIVNING

- ▶ Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID och Robofon.
- ▶ 8 st. larmringningar.
- ▶ 2 fjärrstyrningsbara utgångar.
- ▶ Integrerat IP-larmprotokoll SOS ACCESS V4.
- ▶ Sänder även larm som SMS och/eller E-mail.
- ▶ TCP/IP-larmöverföring via IP och/eller GPRS till larmcentral och/eller egen mottagare.
- ▶ Krypterad informationsöverföring.
- ▶ Kontinuerlig funktions- och förbindelseövervakning genom pollning mellan larmsändare och larmcentral.
- ▶ Snabb överföring av larm.

Tekniska Data

Dimensioner (HxBxD):	171x127x43mm
Driftspänning:	12-30V
Strömförbrukning:	Normal nätdrift: 150mA
	Sändning via GPRS: 170mA
Kapslingsklass:	IP20
Färg:	Vit
Artikelnummer	5050224

Innehåll:

Larmsändare
Kapsling
Antenn
Manual