

Slingmatad siren

Intellia ESI40 & ESI50 – slingmatade sirener för väggmontage

Intellia-serien är produkter designade för att anslutas till brandlarmcentraler i system FX. De ansluts till en detektorkrets typ ALC där varje enhet har en egen adress.

Adresserbara sirener som strömförsörjs direkt från detektorkretsen. Strömförbrukningen är endast 5mA vilket gör att upp till 90 st. larmdon per slinga kan kopplas in beroende på kabelresistansen. Volymen är justerbar mellan 92 och 100dB(A).

ESI50 klarar miljöer på upp till IP42 medan ESI40 är extra kapslad och är IP66-klassad.



ESI50



ESI40

Tekniska Data

	ESI50	ESI40
Dimensioner (L x B x H):	106 X 95 mm	110 x 110 x 113 mm
Temperaturområde:		-20 till +60 °C
Luftfuktighet:		0-95% ej kondenserande
Driftspänning:		Från detektorkretsen
Strömförbrukning, drift:		<1.2mA
Strömförbrukning, larm:		5mA
Kapslingsklass:	IP42	IP66
Färg:		Röd
Vikt:	215g	340g
Artikelnummer:	06728050	06728040

Ton

Sirenerna har två tonkaraktärer, pulserande ton 984Hz 1 sek till, 1 sek från, eller alternerande 644Hz i 0.5 sek, 984Hz i 0.5 sek. Pulsfrekvensen är synkroniserad med övriga Intellia-larmdon kopplade till centralen för bättre hörbarhet.

Inkoppling

