

## EBI-50

### Ventilationsmätkammare Intellia/Apollo.

#### EBI-50

EBI 50 är en ventilationsmätkammare anpassad för detektorer i Intellia serien som ansluts till brandlarmcentraler i system FX med ALC-kort.

Enheten kan monteras på sidan, över- eller under-sidan av ventilationskanaler. Den har två rör som går in genom kanalens vägg. Det längre perforerade röret skall monteras som det första röret i vindriktningen. Det korta röret fungerar som returluftrör. På detta sätt skapas en luftgenomströmning i mätkammaren där detektorn sitter monterad.



Mätkammaren är anpassad till ventilationsrör/kanaler med en diameter mellan 300 mm och 3000 mm och en lufthastighet mellan 0.5 och 20 m/sek.

Som standard medföljer ett 360mm inluftrör, passande för ventilationsrör/kanaler med en diameter upp till 540 mm. Längre rör beställs separat.

Vid ventilationsrör/kanaler med en större diameter än 540 mm skall inluftröret monteras rakt igenom och kapas jämnt med ventilationsrörets/kanalens utsida och sedan tätas med den medföljande plastpluggen.

Returluftröret behöver inte nå igenom hela ventilationsröret/kanalen utan medlevereras i en fast längd.

Mätkammaren skall inte monteras på ventilationsrör/kanaler med en hög luftfuktighet om det är risk att fukten kondenseras och skadar den monterade detektorn.

## Tekniska Data

Dimensioner (HxBxD):	343 x 114 x 64
Temperaturområde Drift:	0-70°C
Luftfuktighet:	10-80%RH
Kapslingsklass:	IP20
Vikt:	1,13 kg
Artikelnummer mätkammare	0672 0050
Inlufrör -750 mm	0672 0051
Inlufrör 750 - 1500 mm	0672 0052
Inlufrör 1500 - 3000 mm	0672 0053
Passande rökdetektor EDI-20	0672 0220

## Adressering

Sker med adresskort som placeras i sockeln och levereras med alla socklar.



## Inkoppling

