

RP40

Kortläsare, multiteknologi

Med denna kortläsare kan du fortsätta att använda dina befintliga Indala proxkort och samtidigt använda iClass-kort och Mifare (CSN).

RPK40 använder sig av dubbelriktad krypterad kommunikation mellan kort och läsare vilket innebär att överföringen blir mycket säker. Oavsett om du använder ett Indala proxkort eller ett iClass smartcard kommer samma format att användas mot passersystemets undercentral vilket gör att det går att använda en blandning av kort i samma system.

RPK40 är mycket tålig även i svåra förhållanden och passar utomhus ända ner till -40°C. Materialet i läsaren är gjort av UL94 polykarbonat och är försett med en sabotagekontakt.

Läsaren drivs med 12VDC direkt från Schneiders dörrcentral DCU601 och är försedd med en gjuten 3 meter lång kabel, det går även att få läsaren med plint för skruvmontage av kablage.

Läsaren är godkänd enligt ISO14443B och ISO15693.



Tekniska Data

Läsavstånd iClass:	Upp till 8,9cm
Läsavstånd Mifare:	Upp till 5,1cm
Sändarfrekvens:	13,56MHz
Dimensioner (HxBxD):	8,4 x 12,2 x 2,7mm
Temperaturområde drift:	-40°C - +65°C
Temperaturområde lagring:	-40°C - +65°C
Luftfuktighet:	5 - 95%
Driftspänning:	12VDC
Strömförbrukning:	80 - 100mA
Kapslingsklass:	IP54
Färg:	Svart
Vikt:	258g
Artikelnummer:	08802661

Övrigt

Passande kort/brickor:

Benämning	Artikelnummer
Kort iClass	08802904
Brickor iClass	08802905
Klistertag iClass	08802906